



bausion-bauartikel®

Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH

bausion® - Kaltmischgut

(Körnung 2/5)

Eigenschaften

- ist ein Mineralgemisch mit einer Bitumenumhüllung
- ist ein Mischgut das in der Schüttgutbox offen gelagert werden kann
- ist ein Kaltmischgut, welches zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden kann
- kann über einen langen Zeitraum gelagert werden, max. 6 Monate
- wird im kalten Zustand verarbeitet
- ist eine preisgünstige Lösung um Provisorien herzustellen

Anwendung

bausion®-Kaltmischgut wird für provisorische Reparaturmaßnahmen zur Straßenunterhaltung eingesetzt. Als alternative zum Heißmischgut, insbesondere in der kalten Jahreszeit, hat sich bausion®-Kaltmischgut bestens bewährt. Auffüllung von Schlaglöchern, sowie Profilierungen können mit dem Material ausgeführt werden.

Verarbeitungsempfehlung

bausion®-Kaltmischgut ist fertig für die Verarbeitung. Der Untergrund der Reparaturmaßnahme muss frei von Wasser, Lehm, losen Bestandteilen sowie Eis sein. Die Einbaustärke sollte zwischen 2 und 5 cm liegen. Tiefere Löcher sollten mit Splitt aufgefüllt werden. Bevor das Material mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet wird, muss das Material gleichmäßig verteilt werden. Die fertige Reparaturstelle sollte leicht mit Sand oder Zement abgedeckt werden.

Technische Daten

Bindemittel:	Bitumen gefluxt
Rohdichte (DIN 1996):	2,19 g/cm ³
Lieferform:	Lagerzeit:
Sattelzug/ca. 25 to	6 Monate
Gefahrenhinweise:	keine
Sicherheitshinweise:	S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern
Reinigungsmittel:	bausion®-Universalreiniger Ultra-Clean und handelsübliche Lösemittel

bausion-bauartikel Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH

Zentrale

Ackerstraße 7
47269 Duisburg

Fon +49 (0) 203 76 85 60
Fax +49 (0) 203 76 77 99

Niederlassung

Max-Planck-Str. 24
33104 Paderborn

Fon +49 (0) 5254 930 600
Fax +49 (0) 5254 930 6060

post@bausion.de
www.bausion.de