



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S

(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

## 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Handelsname:** C 40 B5 - S (*Bezeichnung gem. TL BE StB 15*)  
C 40 BF1-S (*Bezeichnung gem. TL BE StB 07*)  
bausion Haftkleber
- 1.1.1 Verwendung:** Baustoff im Straßenbau
- 1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:**
- 1.2.1 Hersteller/Lieferant:** bausion Bauartikel Handels-und Vertriebsgesellschaft mbH  
**Straße/Postfach:** Ackerstraße 7  
**PLZ/Ort:** 47269 Duisburg  
**Telefon:** 0203/768560  
**Telefax:** 0203/767799
- Produktionsstätte:** bausion Chemische Fabrik GmbH & Co.KG  
Werk Paderborn  
**Straße/Postfach:** Max-Planck-Straße 24  
**PLZ/Ort:** 33104 Paderborn (Sennelager)
- 1.2.2 Notfallouskunft:** Während der Bürozeiten von  
Mo. bis Do.: 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Fr.: 8.00 Uhr bis 13.00.Uhr  
**Telefon:** 0203 / 768560  
**E-Mail:** SDB@bausion.de

## 2 Mögliche Gefahren

### Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine Gefahrenhinweise bekannt

### Sicherheitshinweise:

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P 262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassenmit den Augen vermeiden

P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S

(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

## 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

Emulsion aus Bitumen und Wasser

3.1.1	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Konzentration	EINECS
	8052-42-4	Bitumen	> 30	232-490-9

3.1.2 zusätzliche Hinweise: keine

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- 4.1 nach Inhalation: Für Frischluft sorgen
- 4.2 nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen  
Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.
- 4.3 nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser  
spülen und Arzt konsultieren.
- 4.4 nach Verschlucken: Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel:  
Das Produkt ist nicht brennbar

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Persönliche Schutzausrüstung benutzen
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- 6.3 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S  
(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## 7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung:**  
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 Lagerung:**  
Lagerklasse (VCI): 12  
Siehe Punkt 6.2

## 8 Expositionsbegrenzung und persönl. Schutzausrüstung

### 8 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art / Stand	Wert
8052-42-4	Bitumen	TRGS 901/1999	15 mg/m <sup>3</sup>

### 8.3 Persönliche Schutzausrüstung: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

#### 8.3.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit der Haut vermeiden

#### 8.3.2 Hygienemaßnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

**8.3.3 Atemschutz:** nicht erforderlich

**8.3.4 Handschutz:** Schutzhandschuhe z.B. nitrilbeschichtet

**8.3.5 Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz

**8.3.6 Haut- und Körperschutz:** Schutzkleidung



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S  
(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

**9.1.1 Form** flüssig      **9.1.2 Farbe** schwarz      **9.1.3 Geruch** charakteristisch

**Erstarrungspunkt:** nicht bestimmt  
**Siedepunkt:** nicht bestimmt  
**Flammpunkt:** nicht bestimmt  
**Zündtemperatur:** nicht bestimmt  
**Dichte:** ca. 1 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C  
**Wasserlöslichkeit:** nicht bestimmt  
**pH-Wert:** 4 - 5  
**Viskosität, dynamisch:** nicht bestimmt

## 10 Stabilität und Reaktivität

**10.1 Thermische Zersetzung:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  
**10.2 Gefährliche Reaktionen:**  
keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.  
**10.3 Gefährliche Zersetzungspunkte:**  
bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung keine bekannt

## 11 Angaben zur Toxikologie

**11.1 Bemerkung:**  
Bei sachgemäßer Anwendung sind bisher keine Gesundheitsschäden bekannt geworden.

## 12 Angaben zur Ökologie

**12.1 Weitere ökologische Hinweise:**  
Bemerkung:  
Das Produkt gilt als schwach wassergefährdend (WGK 1; Selbsteinstufung gemäß VCI-Konzept zur Selbsteinstufung von Stoffen und Zubereitungen in WGK).



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S

(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

Eindringen des Konzentrates/Produktes in Erdreich und Gewässer verhindern.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Produkt:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderabfallverwertung zuführen.

Mit Hersteller in Kontakt treten.

### 13.2 Verunreinigte Verpackungen

Bei der Weitergabe ungereinigter Leergebinde zur Verwertung oder Beseitigung sind die Abnehmer auf eine Gefährdung hinzuweisen.

## 14 Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

## 15 Vorschriften

### 15.1 Kennzeichnung gemäß GefStoffV/EG:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

### 15.2 Nationale Vorschriften:

#### 15.2.1 Gefahrklasse nach Betriebssicherheitsverordnung::

Produkt ist nichtbrennbar

#### 15.2.2 TA Luft:

Klasse: III Absatz 3.1.7

#### 15.2.3 Wassergefährdungsklasse:

1 (Selbsteinstufung)

### 15.3 Sonstige Vorschriften:

Keine



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S

(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

## 16 Sonstige Angaben

### Datenblatt ausstellender Bereich:

Ansprechpartner: **Herr Robert Kröger**

Telefon Mobil: 0173 / 28 28 090

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitsanforderungen des Produktes und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Die Lieferspezifikationen entnehmen Sie bitte den Produktmerkblättern.

### Änderungen gegenüber der letzten Version

Abschnitte (und Unterabschnitte): 1-16

### Literaturangaben

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG),

Stoffrichtlinie (67/548/EWG)

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[www.baua.de](http://www.baua.de)

[gischem.de](http://gischem.de)

[echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)

### Legende:

ADR	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
CAS	Chemical Abstracts Service
LC	Letale Konzentration
LD	Letale Dosis
PBT	Persistent, bioakkumulierbar, toxisch
RID	Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
UN	United Nations (Vereinte Nationen)



bausion bauartikel  
Handels - und  
Vertriebsgesellschaft mbH

# Sicherheitsdatenblatt

gem. Verordnung ( EG )

Nr. 1907/2006

**C 40 B5 – S**

C 40 BF 1-S  
(bausion Haftkleber)

Druckdatum:

06.02.17

überarbeitet am:

03.08.2016

Ersetzt Version vom:

05.10.2009

VwVwS    Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

WGK      Wassergefährdungsklasse